



Der spezielle Rahmen zur schnellen Verankerung der Räder ist mit dem bekannten Modullochbild ausgestattet. 4 Verankerungsklammern lassen sich leicht und schnell am Richtrahmen befestigen und linear verstellen.

Der spezielle Rahmen zur schnellen Verankerung der Räder ist mit dem bekannten Modullochbild ausgestattet. 4 Verankerungsklammern lassen sich leicht und schnell am Richtrahmen befestigen und linear verstellen. Diese breite und lange Bank ist auch zur Reparatur von leichten Nutzfahrzeugen einsetzbar. Ein leichtes und schnelles Anbringen der Räder in jeder gewünschten bzw. erforderlichen Position ist durch den neuartigen speziellen Rahmen der Richtbank möglich. Die schalenförmigen Radträger dienen als Ablage für Schrauben, Muttern etc. Zwei von den vier Rädern sind mit Feststellbremsen versehen.

Die seitlichen Verankerungen mit gegossener Führung für die Verankerungsspindel, welche mit einer Skalierung für die Einstellung der Höhe versehen ist, sowie die geschmiedeten Stahlklemmbacken erlauben die Festhaltung des Fahrzeuges an der Schweißnaht. Das Richtgerät SEVENNE kann stufenlos rund um die Richtbank leicht befestigt werden. Der Zug- und Druckarm kann einfach und vielseitig verstellt werden. Die SEVENNE-Anlage kann entweder mit den Modultraversen und MULTI-Z-Aufnahmen sowie den spezifischen Richtstecksätze oder mit einem mechanischen Meßsystem METRO 2000 oder MYGALE eingesetzt werden. Ferner erlaubt diese Anlage auch die Verwendung des elektronischen Meßsystems NAJA.

Lieferumfang:

- 1 SEVENNE-Richtbank mit 4 Rädern
- 1 SEVENNE-Richtgerät mit Zylinder und lufthydraulischer Pumpe
- 4 Verankerungen
- 1 Rollwagen

Technische Details:

Tragfähigkeit	2800 kg
Zugkraft	10 t
Richtrahmen-Breite	1770 mm
Richtrahmen-Tiefe	4200 mm
Richtrahmen-Höhe	55 mm
Druckluftanschluß	7 bar
Gewicht	1136 kg



Stück **14.065,00 €**